

## KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 1

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1 . Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km trasy	1,2600		
2. Podbudowa				
2 . Profilowanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	100 m2	94,5750		
3. Nawierzchnia				
3 . Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy do 5 t	100 m2	63,0500		
4 . Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy do 5 t	100 m2	63,0500		
4. Pobocza				
5 . Nawierzchnie żwirowe poboczy. Górna warstwa rozścielana ręcznie; grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	100 m2	31,5250		
6 . Nawierzchnie żwirowe poboczy. Górna warstwa rozścielana ręcznie; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości dalsze 2 cm. do 10 cm.	100 m2	31,5250		
5. Oznakowanie pionowe				
7 . Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	100 szt	0,0500		
8 . Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	100 szt	0,0200		
9 . Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o pow. ponad 0,3m2	100 szt	0,0400		
10 . Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza	1 km	1,2600		
<b>Razem</b>				<b>335 780,62</b>
VAT	22,00%			73 871,74
<b>Całkowita wartość wyceny</b>				<b>409 652,36</b>