

## KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 1

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 . Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km trasy	0,2300		
2. D.02.00.00. Roboty ziemne				
2 . Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10m, grunt kat. I-II	100 m3	0,3273		
3 . Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowład.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,40 m3, grunt kat. I-II, sam.samowładowczy do 5 t Do pozycji należy doliczyć koszt zakupu gruntu w ilości 45,25 m3.	100 m3	1,4100		
4 . Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyt.przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowładowczydo 5-10 t W pozycji należy przyjąć rzeczywistą odległość transportu.	100 m3	0,4525		
5 . Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3,0 m, grunt kat.I-II, spycharka gąsienicowa 55 kW	100 m3	0,4525		
6 . Zagęszczanie nasypów ubijkami i zagęszczarkami. Ubijaki mechaniczne, rodzaj i kategoria gruntu - sypkie I-II	100 m3	0,4525		
3. D.04.00.00. Podbudowa				
7 . Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	100 m2	18,4800		
8 . Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym. Zagęszczanie mechaniczne. POZYCJA ZASTĘPCZA.	1 m3	209,2800		
4. D.05.00.00. Nawierzchnia				
9 . Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy do 5 t	100 m2	11,5500		
10 . Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy 5-10 t	100 m2	11,5500		
5. D.06.00.00 Uzupełnienie nawierzchni poboczy i zjazdu				
11 . Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm	100 m2	7,1470		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 . Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm	100 m2	0,2170		
Razem				